

EO-LLG-IN Long Linear Intake Grill

This optional grill is for the air intake of the Renaissance Linear 50 Fireplace. It replaces the two inlet grills provided with the fireplace. If desired, a Long Linear Outlet Grill (EO-LLG-OUT) can also be ordered to be installed above the fireplace as the hot air outlet.

Long Linear Intake Grill Specifications

Width	52.5"	(1.33 m)
Height	6"	(152 mm)
Depth	3.25"	(83 mm)
Minimum Ceiling Height required	9'	(2.7m)
Minimum height of LLG-IN above the floor.	1.5"	(38 mm)
Maximum height of LLG-IN above the floor when the fireplace is sitting on the floor. Height can increase as fireplace is raised.	18"	(457 mm)

The Long Linear Intake Grill does not connect directly to the fireplace. It permits air to enter the fireplace enclosure, which the fireplace requires to maintain a safe installation. It is to be installed below the fireplace opening. The air entering the enclosure will circulate through the fireplace and exit through the hot air outlets at the top.

1. Below the fireplace opening, frame the opening for the Long Linear Intake Grill with 2x4's or metal studs. The framed opening should be 51" wide and 4¾" tall, centered on the fireplace. Refer to the Table above for minimum and maximum clearance requirements from the floor.
2. Cover the wall as specified in the fireplace installation manual with cement boards, leaving the framed opening free for the installation of the grill.
3. Insert the Long Linear Intake Grill into the opening and fasten it to the framing with the four screws provided.

WARNING: ONLY USE GRILLS CERTIFIED BY RENAISSANCE FIREPLACES. SUBSTITUTING THE GRILLS PROVIDED WITH THE FIREPLACE OR FIREPLACE OPTIONS WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY AND POSE A FIRE HAZARD.

DO NOT BLOCK AIR FLOW IN FRONT OF THE INTAKE GRILLS. YOU MUST ALLOW FREE AIR MOVEMENT.

EO-LLG-IN

Grille linéaire longue (entrée d'air)

Cette option est pour l'entrée d'air ambiant du foyer Renaissance Linéaire 50. Cette grille d'entrée remplace les deux grilles d'entrées fournies avec le foyer. Si désiré, vous pouvez aussi commander la longue grille linéaire de sortie (EO-LLG-OUT) pour la sortie d'air chaud.

Caractéristiques techniques de la longue grille linéaire d'entrée

Largeur	52.5"	(1.33 m)
Hauteur	6"	(152 mm)
Profondeur	3.25"	(83 mm)
Hauteur minimale de plafond	9'	(2.7m)
Hauteur minimale de LLG-IN à partir du plancher	1.5"	(38 mm)
Hauteur maximale de LLG-IN à partir du plancher lorsque le foyer est sur ce plancher. La hauteur peut être augmentée si le foyer est surélevé.	18"	(457 mm)

La longue grille linéaire d'entrée ne se connecte pas directement au foyer. Elle permet à l'air ambiant d'entrer dans le bas de l'enclos du foyer, permettant un apport d'air nécessaire au foyer pour assurer une installation sécuritaire. L'air entrant dans l'enclos circulera à travers le foyer et ressortira par les sorties d'air chaud en haut.

1. Sous le devant du foyer, préparez un encadrement en 2x4 ou en ossature de métal. L'encadrement devrait avoir une ouverture de 51" de large par 4¾" de haut et être centré sur le foyer. Référez-vous au Tableau ci-haut pour les hauteurs minimales et maximales d'installations par rapport au plancher.
2. Couvrez le mur de panneaux de ciment tel que spécifié dans le manuel d'installation du foyer en laissant l'ouverture de l'encadrement dégagée.
3. Insérez la longue grille linéaire d'entrée dans l'ouverture et fixez-la aux quatre coins avec les vis noires fournies.

MISE EN GARDE : N'UTILISER QUE DES GRILLES CERTIFIÉES DE FOYERS RENAISSANCE. LE REMPLACEMENT DES GRILLES FOURNIES AVEC LE FOYER OU LES OPTIONS DE CE FOYER ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE ET PRÉSENTERA UN RISQUE D'INCENDIE.

NE PAS OBSTRUER LA CIRCULATION D'AIR À L'AVANT DES ENTRÉES D'AIR. VOUS DEVEZ PERMETTRE UNE LIBRE CIRCULATION DE L'AIR.